



ШТАЙНВЕРК

ЭЛИТНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
С 2001 ГОДА

Средства ухода и защиты сланца

Несколько простых шагов, которые позволят улучшить внешний вид камня и продлить срок эксплуатации натурального материала. 3 средства ухода и защиты натурального сланца. Мы рекомендуем использовать их в комплексе в следующей последовательности:

1 шаг:

СВ 90 – нейтральное моющее средство. Используется для любой моющейся поверхности, не оставляет матовых пятен, разводов и пригодно для частого применения. С ароматом лаванды.

Для особо загрязнённых поверхностей: используйте СВ 90 в чистом или разбавленном на 50% в воде виде. *Для ежедневной уборки:* используйте в разбавленном виде (1-3 колпачка на каждые 2-5 литров воды). Средство может использоваться в поломоечных машинах благодаря низкому пенообразованию. Для оптимального ухода за обработанными поверхностями при использовании СВ 90 рекомендуется периодическое восстановление специального защитного слоя – каждые 1-6 месяцев следует наносить Woplus воск.

Способ применения: нанесите раствор СВ 90 на поверхность и протрите чистой тканью или жесткой губкой по твёрдости соответствующей интенсивности загрязнений. Прополощите тряпку в чистой воде.

2 шаг:

BASE – водная эмульсия для защиты камня от загрязнения, пятен. Придает поверхности фторированную водо- и маслоотталкивающую защиту, которая позволяет значительно уменьшить поглощение водорастворяемых и маслянистых веществ.

Не меняет первоначальный цвет обрабатываемых материалов. Не приводит к образованию плёнок на поверхности. Не изменяет транспирационные качества материала. Средство быстрого высыхания: достаточно одного часа (в зависимости от окружающей температуры и проветриваемости). Максимальный защитный эффект наступает через 24 часа после нанесения. Для достижения максимального эффекта обычно достаточно однократного нанесения. Будучи поверхностно прикреплённым к материалу (нанесённому для защиты), подвергается удалению при ударном износе. Поэтому рекомендуется периодически возобновлять защиту после тщательной уборки.

Способ применения: перед применением тщательно взболтайте. Нанесите на чистые и абсолютно сухие поверхности. Нанесение производите воскораспылителем / кистью или плоской кистью / тканью / губкой. Распределите средство на поверхности равномерно, тонким слоем. После просушки (приблизительно через 15-30 минут) удалите возможные излишки вещества, протирая мягкой тканью. Достаточно около 1 литра средства на 15-20 кв.м. Вторичное нанесение осуществляется сразу после первой просушки. Не пользуйтесь спиртом для уборки обработанных поверхностей. Защитный Воск Woplus Lucido можно наносить через 24 часа после использования BASE.

3 шаг:

WOPLUS LUCIDO - воск высокой стойкости, защищает поверхность камня от механических повреждений, царапин, придает поверхности матовый блеск. Водная эмульсия из мельчайших частиц воска и твердых смол, защитное средство высокой стойкости и фиксирующей клейкости для обработки против трения.

Используется для сланца как защитное средство. Придает мягкий и однотонный блеск неполированным поверхностям. Увеличивает стойкость обработанной поверхности к трению. Worplus рекомендуется для периодической восстановительно-защитной обработки, после мытья с СВ 90.

Способ применения: нанесите на поверхность воскораспределителем, губкой или плоской кистью тонкий слой воска Worplus. Слой должен быть нанесен равномерно, без подтеков; в противном случае немедленно выровняйте влажной тканью. Worplus обладает восстановительным и чистящим действием для загрязненных и поцарапанных, ранее обработанных поверхностей. *При ежедневном мытье полов* рекомендуется добавлять в воду 2 колпачка средства на 10-15 л. воды для придания поверхности лощеного блеска, а также в местах с высокой степенью проходимости. Возобновляйте защитный слой воска по мере необходимости, в среднем 1 раз в 3 месяца для помещений со средней или интенсивной проходимостью.

Внимание! При проведении обработки необходимо пользоваться резиновыми перчатками. Обработку проводить в хорошо проветриваемом помещении. Средства наносятся только на сухие поверхности. Рекомендуется использовать специальную технику для равномерного нанесения защитных средств, в случае использования на больших площадях.